Lavatrici

La dichiarazione merci standard corrisponde alle direttive emanate dalla FEA ASSOCIAZIONE SETTORIALE PER GLI APPARECCHI ELETTRICI PER LA CASA E L'INDUSTRIA in cooperazione con organizzazioni dei consumatori. La dichiarazione merci è conforme alle norme IEC INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION (Commissione tecnica CT 59).

Denominazione Ditta	**Electrolux**

TIPO DI APPARECCHIO		Apertura frontale					
DESIGNAZIONE DEL TIPO o DI VENDITA							
Nome del modello/sigla		WASL6E202	WASL2E202	WAGL8E201	WAGL6E202	WAGL4E202	WAL7E201
Capacità	mass. kg	9,0	9,0	8,0	8,0	8,0	8,0
DATI DI CONSUMO per ciclo di lavaggio standard [1]							
Classe di efficienza energetica A+++ (basso consumo),D (alto consumo)		A+++	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++
Consumo di energia annuale	kWh	105,0	105,0	162,0	97,0	97,0	157,0
Consumo di energia per programma standard 60/60½/40½ [8]	kWh	0,64/0,34/0,35	0,64/0,34/0,35	0,90/0,65/0,49	0,49/0,31/0,29	0,49/0,31/0,29	0,83/0,63/,51
Consumo in standby stato acceso/spento	W	0,05/0,05	0,05/0,05	1,00/0,60	0,48/0,48	0,48/0,48	0,48/0,48
Consumo di acqua annuale	l	10499	10499	11031	10299	10299	10990
CARATTERISTICHE							
Categoria di centrifugazione [1,6]	A (ottima), G (pessima)	A	A	B	A	B	A
Umidità residua [1,2]	%	44	44	52	44	52	44
Giri di centrifugazione [1]	mass. g/min	1600	1600	1400	1600	1400	1600
Durata del programma standard 60/60½/40½ [8]	min	226/185/155	226/185/155	208/164/156	226/176/191	219/176/191	208/161/ 161
Tempo di arresto automatico	min	5	5	5	5	5	5
Livello di rumorosità [7]							
in fase di lavaggio	dB (A) (re 1pW)	49	51	51	51	51	51
in fase di centrifugazione	dB (A) (re 1pW)	75	76	75	77	75	77
Illustrazione vedi pagina ...		22	22	25	22	23	23
ALLESTIMENTO							
Apparecchio con piano di appoggio		•	•	•	•	•	•
Apparecchio con possibilità di zoccolo		–	–	–	–	–	–
Apparecchio con zoccolo (senza piano di appoggio)		–	–	–	–	–	–
Spostabile		–	–	–	–	–	–
Battuta sportello [3]		s	s	s	s	s	s
DIMENSIONI [4]							
Altezza/larghezza/profondità (inclusa distanza dalla parete)	cm	85/60/64	85/60/64	85/60/64	85/60/64	85/60/64	85/60/64
Altezza con zoccolo	cm	–	–	–	–	–	–
Altezza con coperchio aperto (carica dall'alto)	cm	–	–	–	–	–	–
Profondità con sportello aperto (carica frontale)	cm	91	107	107	91	91	91
Altezza regolabile	cm	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
PESO NETTO	kg	80,0	80,0	82,3	79,0	79,0	80,0
ALLESTIMENTO							
Apertura di carico	cm	34	34	34	34	34	34
Cavo d'allacciamento con spina	m	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
Tubo di scarico	m	1,45	1,45	1,5	1,45	1,45	1,45
Tubo di carico con valvola di sicurezza		•	•	•	•	•	•
Sistema antiallagamento		•	•	•	•	•	•
Isolamento totale dei rumori		•	–	–	–	–	–
Azionamento cestello		inversione	inversione	inversione	inversione	inversione	inversione
Scomparti di carico detersivo		4	4	4	4	4	4
Cestello		Cestello speziale	Cestello speziale	Cestello speziale	Cestello speziale	Cestello speziale	Cestello speziale
Illuminazione interna cestello		•	–	–	–	–	–
ALLACCIAMENTO ELETTRICO E RACCORDO ACQUA							
Allacciamento elettrico [5]	V/kW/A	230/2,2/10	230/2,2/10	230/2,2/10	230/2,2/10	230/2,2/10	230/2,2/10
Raccordo acqua							
tubo a pressione G ¾	m	1,3	1,3	1,5	1,5	1,3	1,3
allacciabile a:	acqua fredda/calda	•/–	•/–	•/•	•/–	•/–	•/–
ulteriori tipi di allacciamento vedi pagina		– – –	– – –	– – –	– – –	– – –	– – –
Sicurezza e servizio							
Conforme alle norme di sicurezza svizzere		•	•	•	•	•	•
Paese di origine		IT	IT	IT	IT	IT	IT
Garanzia		•	•	•	•	•	•
Assistenza tecnica da parte di		Servizio dopo vendita Electrolux e partner autorizzati					
Nome e indirizzo dell'offerente		Electrolux SA, Badenerstrasse 587, 8048 Zurigo					

Spiegazioni

- • disponibile oppure sì
- – non disponibile oppure no

[1] Valori determinati secondo la norma EN 60456 per un ciclo di lavaggio standard, in cui si considera un misto di diversi programmi (60 °C, 40 °C, carico totale e parziale). Il consumo di energia e di acqua annuale si riferiscono a 220 cicli di lavaggio standard, compreso il consumo in standby.

[2] Percentuale di scarico 100 % significa che, dopo la fase di centrifugazione, in 1 kg di biancheria (peso a secco) resta 1 kg di acqua. Minore è il valore in %, minore sarà il grado di umidità del bucato. Questo è importante per determinare il consumo energetico dell'asciugatrice.

[3] Battuta sportello: s = sinistra, d = destra, c = convertibile, i = inferiore
Esempio: s/c corrisponde allo stato alla consegna con battuta sportello a sinistra, battuta convertibile.

[4] Misura della nicchia negli apparecchi con zoccolo. Ulteriori dati relativi alle dimensioni si devono desumere dai prospetti.

[5] I dati sulle possibilità di conversione si devono event. desumere dai prospetti.

[6] L'efficienza della centrifugazione si rivela di estrema importanza se per l'asciugatura si utilizza normalmente un'asciugatrice. La biancheria centrifugata in una lavatrice con categoria di centrifugazione A ed asciugata in asciugatrice, comporta un dispendio energetico ed una spesa pari alla metà rispetto alla biancheria centrifugata in una lavatrice con categoria di centrifugazione G.

[7] Valori determinati con programma standard «cotone 60 °C» a pieno carico secondo la norma in vigore EN 60704-2-4.

[8] La dicitura 60/60½/40½ significa programmi standard «cotone 60 °C» a pieno carico oppure «cotone 60 °C/40 °C» con carico parziale.

Stato dei dati in tabella 01/2015. Con riserva di ulteriori modifiche.
Le macchine esposte portano le targhe dei consumi energetici con i dati attuali.

	Apertura frontale					Carica dall'alto	Apertura frontale			
	WAL6E201	WAL4E201	WAL2E200	WAGL6S200	EWC1350	WASL3T201	WASL5M102	WASL7M102	WASL3M103	WASL4M102
	8,0	8,0	7,0	6,0	3,0	6,0	7,0	8,0	8,0	8,0
	A+++	A+++	A+++	A++	A	A+++	A+++	A+++	A++	A+++
	152,0	152,0	164	156,0	126,0	129,0	173,0	196,0	216,0	196,0
	0,83/0,63/,51	0,83/0,63/,51	0,91/0,69/0,46	0,76/0,66/0,51	0,59/0,54/0,48	0,62/0,53/0,42	0,98/0,68/0,40	1,10/0,79/0,46	1,20/0,85/0,50	1,10/0,83/0,48
	0,48/0,48	0,48/0,48	0,48/0,48	0,75/0,75	1,90/0,10	1,00/0,50	1,8/–	1,8/–	2,00/0,40	0,50/0,40
	10990	10990	9995	9350	8299	8390	9460	10810	12100	12100
	B	B	B	B	B	A	A	A	B	A
	52	53	52	53	53	44	44	44	53	43
	1400	1200	1400	1200	1300	1500	1500	1500	1400	1600
	208/161/161	208/161/161	207/155/150	169/154/133	127/127/137	168/170/160	140/95/90	140/95/90	200/140/125	200/155/45
	5	5	5	5	–	5	–	–	–	10
	51	51	51	56	53	47	51	51	48	46
	75	73	75	76	74	77	72	72	70	75
	24	24	24	35	35	35	51	51	52	51
	•	•	•	•	•	–	•	•	•	•
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	•	–	–	–	–
	s	s	s	s	s	sopra	s/d	s/d	s	s
	85/60/64	85/60/64	85/60/55,5	85/60/48	67/50/52	89/40/60	90/63/74	90/63/74	85/60/60	85/60/60
	–	–	–	–	–	–			–	–
	–	–	–	–	–	127			–	–
	91	91	91	84	86	–	114	114	–	96,5
	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	–	2	2		–
	80,0	80,0	76,0	62,5	52,4	72,3	102	104	77	76,0
	34	34	34	34	22	21 x 24	30	30	31	31
	1,8	1,8	1,8	1,8	1,5	1,6	1,6 (senza spina)	1,6 (senza spina)	2,1 (senza spina)	1,5
	1,45	1,45	1,45	1,5	1,5	1,3	1,5	1,5	1,6	1,7
	•	•	•	•	–	•	–	–	–	–
	•	•	•	•	–	•	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	•	–	–	–	–
	inversione	inversione	inversione	universale	universale	inversione	inversione	inversione	inversione	inversione
	4	4	4	3	2	3	3	3	3	3
	Cestello speziale	Cestello speziale	Cestello speziale	standard	standard	standard	standard	standard	standard	standard
	–	–	–	–	–	–	•	•	–	–
	230/2,2/10	230/2,2/10	230/2,2/10	230/2,0/10	230/1,6/10	230/2,2/10	400 2N/230 1N/4,4/2,1/10	400 3N/400 2N/4,8/2,5/10	400 3N/230 1N/3,2/10/16	230/2,0/10
	1,3	1,3	1,3	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/•	•/•
	– – –	– – –	– – –	– – –	– – –	– – –	– – –	– – –	– – –	– – –
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	IT	IT	IT	IT	PL	FR	CH	CH	SI	SI
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Asciugatrici

La dichiarazione merci standard corrisponde alle direttive emanate dalla FEA ASSOCIAZIONE SETTORIALE PER GLI APPARECCHI ELETTRICI PER LA CASA E L'INDUSTRIA in cooperazione con organizzazioni dei consumatori. La dichiarazione merci è conforme alle norme IEC INTERNATIONAL ELECTRO-TECHNICAL COMMISSION (Commissione tecnica CT 59).

Enominazione Ditta	**Electrolux**

TIPO DI APPARECCHIO						
Designazione del tipo o di vendita		TWSL6E202	TWSL5E203	TWSL4E202	TWGL5E203	
Capacità [2]	max. kg	8,0	9,0	8,0	8,0	
Dati di consumo [1]						
Classe di efficienza energetica A+++ (basso consumo),…, D (alto consumo)		A+++	A++	A+++	A+++	
Consumo di energia annuale	kWh	177	259	177	177	
Consumo di energia per programma standard, pieno/mezzo carico	kWh	1,51/0,80	2,28/1,08	1,51/0,80	2,56/1,18	
Consumo in standby, stato acceso/spento	W	1,90/0,11	1,90/0,50	1,90/0,11	1,90/0,11	
Caratteristiche [1]						
Durata media programma standard	Min	163	145	163	163	
Durata media programma standard, pieno/mezzo carico	Min	215/123	200/103	215/123	215/123	
Tempo di arresto automatico	Min	10	10	10	10	
Classe di efficienza condensazione A (efficienza max.),…, G (efficienza min.)		A	A	A	A	
Efficienza condensazione media programma standard	%	91	89	91	91	
Livello di rumorosità	dB(A)	65	65	65	65	
Allestimento						
Apparecchio con piano di appoggio		•	•	•	•	
Apparecchio con possibilità di zoccolo		–	–	–	–	
Apparecchio con zoccolo (senza piano di appoggio)		–	–	–	–	
Apparecchio standard per colonna lavatrice/asciugatrice		•	•	•	•	
Apparecchio per montaggio a parete		–	–	–	–	
Battuta sportello [3]		li/w	s/c	s/c	s/c	
Dimensioni [4]						
Altezza/larghezza/profondità (inclusa distanza dalla parete)	cm	85/60/63	85/60/63	85/60/63	85/60/63	
Altezza con zoccolo	cm	–	–	–	–	
Profondità con sportello aperto	cm	107	107	107	107	
Altezza regolabile	cm	1,5	1,5	1,5	1,5	
Peso netto	kg	59,5	59,5	59,5	59,5	
Selezione asciugatura mediante						
scelta di durata [5]		•	•	•	•	
dispositivo di selezionamento umidità [6]		•	•	•	•	
Sistemi e dotazione						
Sistema di scarico dell'aria		–	–	–	–	
Sistema con pompa di calore		•	•	•	•	
Sistema a condensazione d'aria		–	–	–	–	
Sistema a condensazione d'acqua		–	–	–	–	
Condotto di scarico		–	–	–	–	
Tubo di scarico Ø 100mm	m	–	–	–	–	
Programmi di asciugatura completamente elettronici		•	•	•	•	
Programma aggiuntivo e a tempo		•	•	•	•	
Indicatore durata programmi		•	•	•	•	
Apertura di carico	cm	38	38	38	38	
Illuminazione interna cestello		•	•	•	•	
Scarico diretto condensa		•	•	•	•	
		inversione	inversione	inversione	inversione	
Cavo elettrico con spina	m	1,45	1,45	2,1	2,1	
Alimentazione						
Allacciamento elettrico [1]	V/kW/A	230/1,0/5	230/1,65/10	230/1,0/5	230/1,0/5	
Sicurezza e servizio						
Conforme alle norme di sicurezza svizzere		•	•	•	•	
Paese d'origine		PL	PL	PL	PL	
Garanzia		2 anni	2 anni	2 anni	2 anni	
Assistenza tecnica		Electrolux SA	Electrolux SA	Electrolux SA	Electrolux SA	
Nome e indirizzo dell'offerente	Electrolux SA, Badenerstrasse 587, 8048 Zurigo					

Spiegazioni

- • Sì, incluso
- – Impossibile

[1] Valori determinati secondo la norma EN 61121.

[2] Indicazione della capacità di carico massima per tutti i programmi di asciugatura.

[3] Battuta portello: s = sinistra, d = destra, c = convertibile.
Ad esempio: s/c corrisponde: stato alla consegna con battuta portello a sinistra, battuta convertibile.

[4] In presenza di allacciamento posteriore per l'evacuazione dell'aria è necessaria una maggiore distanza dalla parete. Per le dimensioni consultare il catalogo.

[5] Secondo le modalità di utilizzo, impostare il grado di asciugatura a seconda del tipo di biancheria.

[6] Il grado di asciugatura è impostato automaticamente.

Attenzione: stato dei dati in tabella 01/2015. Ci riserviamo eventuali modifiche.

	TWL4E204	TWSL5M100	TWSL3M101
	8,0	8,0	7,0
	A++	A+	A++
	235	305	212
	1,94/1,07	2,65/1,40	1,68/1,40
	1,90/0,50	0,7/0,4	0,50/0,50
	127	72	131
	170/94	96/54	140/99
		4	2
	A	A	A
	91	92	91
	65	67	66
	•	•	•
	–	-	–
	–	-	–
	•	•	•
	–	-	–
	li/w	li/re	s/c
	85/60/63	90/63/94	85/60/60
	–	-	–
	107	146	117
	1,5	2,0	3,0
	59,5	90,0	60,0
	•	•	–
	•	•	•
	–	–	–
	•	•	•
	–	–	–
	•	–	–
	–	–	–
	–	–	–
	•	•	•
	•	•	–
	•	•	•
	38	36	34
	•	–	–
	•	•	•
	inversione	inversione	inversione
	2,1	1,5 (senza spina)	1,9 (senza spina)
	230/0,90/4	230 1N ~/400 2N ~/3,4/3,4	230 1N, 400 3N/1,00/10
	•	•	•
	PL	CH	SI
	2 anni	2 anni	2 anni
	Electrolux SA	Electrolux SA	Electrolux SA

Lavatrici/asciugatrici combinati

La dichiarazione merci standard corrisponde alle direttive emanate dalla FEA ASSOCIAZIONE SETTORIALE PER GLI APPARECCHI ELETTRICI PER LA CASA E L'INDUSTRIA in cooperazione con organizzazioni dei consumatori. La dichiarazione merci è conforme alle norme IEC INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION (Commissione tecnica CT 59).

Nome della ditta o della marca		**Electrolux**		
Tipo di apparecchio		Apertura frontale	Apertura frontale	Apertura frontale
Tipo risp. contrassegno di vendita		WTSL6E200	WTSL4E200	WTGL3VI200
Figura a pagina		34	34	34
Dati consumo lavaggio programma 60 °C [1]				
Classe di efficienza energetica				
A (basso consumo) ... G (alto consumo)		A	A	B
Consumo energetico [1]	kWh	1,10	1,05	1,05
Consumo di acqua	l	69	63	49
Dati consumo asciugatura [1]				
Classe di efficienza energetica				
A (basso consumo) ... G (alto consumo)		A	A	B
Consumo energetico	kWh	2,57	5,07	4,62
Consumo di acqua	l	0	49	50
Caratteristiche [1]				
Capacità di carico				
– Lavaggio	max. kg	9	9	7
– Asciugatura	max. kg	6	7	4
Efficienza di lavaggio A (ottima) ... G (pessima)		A	A	A
Categoria di centrifugazione A (ottima) ... G (pessima)		A	A	B
– in fase di scarico [2]	%	44	44	52
– giri centrifuga	Giri/min.	1600	1600	1400
Durata				
– Lavaggio	min.	180	230	180
– Asciugatura	min.	240	185	235
– Lavaggio e asciugatura	min.	420	415	415
Presentazione				
Apparecchio a posa libera con piano d'appoggio		•	•	–
Apparecchio a posa libera con possibilità di zoccolo		–	–	•
Apparecchio con zoccolo (senza piano d'appoggio)		–	–	•
Spostabile		–	–	–
Battuta portello [3]		s	s	s
Dimensioni				
Altezza	cm	87	85	82
Larghezza	cm	60	60	59,6
Profondità (incl. distanza dalla parete) [4]	cm	64	64	54,4
Altezza per nicchia sotto il piano d'appoggio [4]	cm	–	–	–
Altezza a portello aperto (apertura sopra)	cm	–	–	–
Profondità a porta aperta (apertura frontale)	cm	107	107	98
Altezza regolabile	cm	1,5	1,5	1,5
Peso a vuoto	kg	85	78	68,4
Selezione asciugatura mediante				
Scelta di durata [5]		•	•	•
Dispositivo elettronico di selezionamento umidità [6]		•	•	•
Sistemi e dotazione				
Apertura di carico	cm	frontale, ø 34	frontale, ø 34	frontale, ø 32
Cavo elettrico con spina	m	1,8	1,8	1,5
Tubo di scarico	m	1,4	1,4	1,4
Tubo di carico dell'acqua con valvola Aquastop		•	•	•
Isolamento totale dei rumori		–	–	–
Programmi di asciugatura completamente elettronici		•	•	•
Programmi aggiuntivi e programmi a tempo		•	•	•
Indicatore durata programmi		•	•	•
Illuminazione interna cestello		–	–	–
Scomparti di carico detersivo		3	3	3
Motore		Inverter	Inverter	Universale
Alimentazione				
Allacciamento elettrico [7]				
– Tensione	V	230~, 50 Hz	230~, 50 Hz	230~, 50 Hz
– Potenza	kW	2,2	2,2	2,0
– Fusibili	A	10	10	10
Raccordo acqua				
– Tubo a pressione G ¾"	m	1,5	1,5	1,5
– Allacciabile a:	Acqua fredda/calda	•/–	•/–	•/–
– Pressione dell'acqua	bar	0,5–8	0,5–8	0,5–8
Sicurezza e servizio				
Corrisponde alle norme di sicurezza svizzere		•	•	•
Paese d'origine		IT	IT	IT
Garanzia	2 anni	•	•	•
Assistenza tecnica	Electrolux SA	•	•	•
Istruzioni per l'uso	t/f/i	•	•	•
Istruzioni d'installazione	t/f	•	•	•
Nome e indirizzo dell'offerente				
Electrolux SA, Badenerstrasse 587, 8048 Zurigo				

Spiegazioni

- • Sì, incluso
- – Impossibile
- [1] Valori determinati secondo le norme EN 50229, EN 60456, EN 61121 nel programma cotone standard 60°C e «cotone asciugatura armadio».
- [2] Percentuale di scarico 100 % significa che, dopo la fase di centrifugazione, in 1 kg di biancheria (peso a secco) resta 1 kg di acqua. Minore è il valore in %, maggiore sarà il grado di asciuttezza del bucato. Questo valore serve a determinare il consumo energetico dell'asciugatrice.
- [3] Battuta portello: s = sinistra, d = destra, c = convertibile. Ad esempio: s/c corrisponde: stato alla consegna con battuta portello. a sinistra, battuta convertibile.
- [4] Misura della nicchia negli apparecchi con zoccolo. Per ulteriori dati relativi alle dimensioni consultare i cataloghi.
- [5] Secondo le modalità di utilizzo, impostare il grado di asciugatura a seconda del tipo di biancheria.
- [6] Il grado di asciugatura è impostato automaticamente.
- [7] Indicazioni possibilità di commutazione, vedi prospetti.

Attenzione: stato dei dati in tabella 01/2015. Ci riserviamo eventuali modifiche.

Apparecchi domestici refrigeratori

La dichiarazione merci standard corrisponde alle direttive emanate dalla FEA ASSOCIAZIONE SETTORIALE PER GLI APPARECCHI ELETTRICI PER LA CASA E L'INDUSTRIA in cooperazione con organizzazioni dei consumatori. La dichiarazione merci è conforme alle norme IEC INTERNATIONAL ELECTRO-TECHNICAL COMMISSION (Commissione tecnica CT 59).

Nome della ditta o della marca		Electrolux				
Tipo di apparecchio		Frigorifero ad assorbimento				
Contrassegno di vendita		RH 449 LD	RF 62 RE WE	DS 600 FS RE WE	WA3140	DS 200 FS RE WE
Illustrazione a pagina		87	88	87	87	88
Classificazione del tipo di apparecchio						
Classe di efficienza energetica		D		E	D	D
Consumo di energia in 365 giorni [1]	kWh	274	694	321	274	270
Consumo di gas	g/h	–	11	–	–	–
Caratteristiche dell'apparecchio						
Capacità utile totale [2]	l	40	56	52	40	23
– di quale in esecuzione NoFrost: per refrig./comp. stelle	l/l	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–
Capacità utile del settore refrigeratore [2]	l	40	51	52	40	23
– dei quali per compartimento fresco mass./min. [3]	l/l	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–
– dei quali per compartimento freddo [4]	l	–/–	–	–	–	–
– dei quali per compartimento per cubetti di ghiaccio	l	–/–	–	–	–	–
Capacità utile del comp. contrassegnato con stelle	l	–	5		–	–
Marcatura a stelle [5]		–	✱✱		–	–
Tempo di immagazzinaggio in caso di avaria [6]	h	–	–	–	–	–
Classe climatica [7]		–	–	–	–	–
Livello sonoro [8]	dB (A) re 1pW	silenzioso	silenzioso	silenzioso	silenzioso	silenzioso
Procedimento di sbrinamento settore refrigeratore: manuale		–	–	–	–	–
semiautomatico		–	–	–	–	–
automatico		•	•	•	•	•
Procedimento di sbrinamento dei contrassegnati con stelle: manuale [9]		–	•	–	–	–
semiautomatico [9]		–	–	–	–	–
automatico		–	–	–	–	–
Forma costruttiva/contrassegni						
Apparecchio libero/da incasso sotto il piano di lavoro		•/–	•/–	•/–	•/–	•/–
Con piano di lavoro ad altezza di tavolo		–	–	–	–	–
Apparecchio da incasso sotto il piano di lavoro/integrabile [10]		–/–	–/–	–/–	–/–	–/–
Apparecchio da incasso/integrabile [10]		–/–	–/–	–/–	–/–	–/–
Forma costruttiva speciale, vedere prospetto		–	–	–	–	–
Numero di porte esterne, tiretti estraibili		1	1/–	1/–	1/–	1/–
Senso di apertura [11]		d/i	d/i	d/i	d/i	d/i
Cornice decorativa	esistente/postallestibile	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–
Dimensioni [12]						
Altezza	cm	58,2	61,5	59,2	58,0	49,5
Larghezza	cm	42,2	48,6	48,6	42,5	42,2
Profondità inclusa distanza dalla parete	cm	44,0	49	49,4	45,1	39,3
Altezza senza piano di lavoro	cm	–	–	–	–	–
Larghezza a porta aperta od a tiretti sporgenti	cm	–	–	–	–	42,5
Profondità a porta aperta od a tiretti sporgenti	cm	–	–	–	–	79,2
Peso a vuoto [13]	kg	14,5	25	18	14	14
Dotazione						
Indicazione temperatura	interna/esterna	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–
Segnalazione porta aperta	ottica/acustica	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–
Settore refrigeratore						
– Deposito per le uova	N. di uova	–	–	–	–	–
– Comp. nella porta con sportelli ribaltabili o scorrevoli	N.	–	–	–	–	–
– Ripiani di posa e/o contenitori nella porta	N.	2	2	2	2	–
– Ripiani di posa nel settore refrigeratore	N.	2	2	2	1	1
– Dei quali regolabili	N.	•	2	2	1	1
– Contenitori nel settore refrigeratore	N.	–	–	–	–	–
Compartimento contrassegnato con stelle						
– Altezza massima dei compartimenti all'interno	cm	–	–	–	–	–
– Bacinelle per cubetti di ghiaccio	N.	–	1	1	1	–
Allacciamento elettrico						
Tensione	V	230	230/12	230	230	230
Valore d'allacciamento	W	65	110	85	90	65
Allacciamento gas butano (B)/propano (P)	B/P	–/–	•/•	–/–	–/–	–/–
Sicurezza e servizio						
Corrisponde alle norme di sicurezza svizzere		•	•	•	•	•
Paese d'origine		HU	HU	HU	HU	HU
Garanzia	2 anni	•	•	•	•	•
Assistenza tecnica	Electrolux SA	•	•	•	•	•
Istruzioni per l'uso	t/f/i/ing.	•	•	•	•	•
Istruzioni d'installazione		–	–	–	–	–
Nome e indirizzo dell'offerente		Electrolux SA, Badenerstrasse 587, 8048 Zurigo				

Spiegazioni

- • esistente, risp. sì
- – non esistente, risp. no

[1] Il consumo in 365 giorni è ottenuto secondo DIN EN 153, edizione 1990. I dati si riferiscono a 230 V, 50 Hz. I dati relativi al consumo consentono un paragone tra apparecchi diversi. Durante il funzionamento i valori possono risultare diversi da quelli indicati.

[2] Includente il compartimento fresco, freddo e congelato, se esistenti.

[3] Compartimento per l'immagazzinaggio a temperature tra +8 e +14 °C (alte temp.).

[4] Compartimento per l'immagazzinaggio a temperature tra +3 e –2 °C (basse temperature).

[5] ✱ = compartimento con –6 °C o più freddo
✱✱ = compartimento con –12 °C o più freddo
✱✱✱ = compartimento surgelatore con –18 °C
✱✱✱✱ = apparecchio congelatore o surgelatore con –18 °C o più freddo e una capacità di refrigerazione minima.

[6] Tempo di incremento di temperatura fino a –9 °C con settore refrigeratore completamente pieno. Con gradi di riempimento inferiori i tempi si accorciano.

[7] Classe climatica SN: Temperatura ambiente da +10 a +32 °C
Classe climatica N: Temperatura ambiente da +16 a +32 °C
Classe climatica ST: Temperatura ambiente da +16 a +38 °C
Classe climatica T: Temperatura ambiente da +16 a +43 °C

[8] Livello sonoro A secondo EN 60704-3. A livello maggiore corrisponde rumore maggiore. 2 dB in più sono praticamente impercettibili. 10 dB in più vengono percepiti con volume doppio. I livelli di potenza sonora qui indicati non sono paragonabili con i valori sonori dati in dB (A) per il traffico urbano o per il posto di lavoro.

[9] Necessario prelevare le sostanze refrigerate prima di operare la sbrinatura.

[10] Integrabile coprendo con una porta per mobili.

[11] Arresto della porta: s = sinistro, d = destro, i = intercambiabile.

[12] Dimensioni della nicchia in caso di apparecchi da incasso sotto il piano di lavoro (misure minime).

[13] Assicurarsi che l'armadio o la parete possano sopportare il peso dell'apparecchio con il suo contenuto.

Attenzione: stato dei dati in tabella 01/2015. Ci riserviamo eventuali modifiche.

Apparecchi domestici refrigeratori e congelatori

La dichiarazione merci standard corrisponde alle direttive emanate dalla FEA ASSOCIAZIONE SETTORIALE PER GLI APPARECCHI ELETTRICI PER LA CASA E L'INDUSTRIA in cooperazione con organizzazioni dei consumatori. La dichiarazione merci è conforme alle norme IEC INTERNATIONAL ELECTRO-TECHNICAL COMMISSION (Commissione tecnica CT 59).

Nome della ditta o della marca		**Electrolux**					
Tipo di apparecchio		Food Center	Frigocongelatore				
Contrassegno di vendita		EAL6147W0X	SB338N_CN	SB318N	SB315N	SB309	SB225
Illustrazione a pagina		61	66	66	66	67	67
Classificazione del tipo di apparecchio							
Classe di efficienza energetica		A++	A+++	A+++	A++	A++	A++
Consumo di energia in 365 giorni [1]	kWh	351	161	161	242	233	190
Caratteristiche dell'apparecchio							
Capacità utile totale [2]	l	538	318	318	318	309	225
– di quale in esecuzione NoFrost: per refrig./comp. stelle	l/l	–/179	–/92	–/92	–/92	–/–	–/–
Capacità utile del settore refrigeratore [2]	l	359	226	226	226	198	164
– dei quali per compartimento fresco mass./min. [3]	l/l	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–
– dei quali per compartimento freddo [4]	l		–	–	–	–	–
– dei quali per compartimento per cubetti di ghiaccio	l	–	–	–	–	–	–
Capacità utile del settore congelatore	l	179	92	92	92	111	61
– dei quali per compartimento contrassegnato con stelle	l	179	92	92	92	111	61
– dei quali per compartimento per cubetti di ghiaccio	l	–	–	–	–	–	–
Capacità utile del comp. contrassegnato con stelle	l	179	92	92	92	111	61
Marcatura a stelle [5]		✱***	✱***	✱***	✱***	✱***	✱***
Capacità di congelazione [6]	kg	13	4	4	4	4	3
Tempo di immagazzinaggio in caso di avaria [7]	h	4	20	20	18	20	21
Classe climatica [8]		SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T
Livello sonoro [9]	dB (A) re 1pW	44	41	41	41	40	41
Procedimento di sbrinamento settore refrigeratore	manuale	–	–	–	–	–	–
	semiautomatico	–	–	–	–	–	–
	automatico	•	•	•	•	•	•
Procedimento di sbrinamento settore congelatore	manuale [10]	–	–	–	–	•	•
	semiautomatico [10]	–	–	–	–	–	–
	automatico	•	•	•	•	–	–
Forma costruttiva/contrassegni							
Apparecchio libero/da incasso sotto il piano di lavoro		•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–
Con piano di lavoro ad altezza di tavolo		–	–/–	–	–	–	–
Apparecchio da incasso sotto il piano di lavoro/integrabile [11]		–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–
Apparecchio da incasso/integrabile [11]		–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–
Forma costruttiva speciale, vedere prospetto		–	–	–	–	–	–
Numero di porte esterne, tiretti estraibili		2/–	2/–	2/–	2/–	2/–	2/–
Senso di apertura [12]		d/s	d/i	d	d/i	d/i	d/i
Cornice decorativa	esistente/postallestibile	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–
Dimensioni [13]							
Altezza	cm	177,6	184,0	184,0	184,0	174,5	154,0
Larghezza	cm	91,5	59,5	59,5	59,5	59,5	60,0
Profondità inclusa distanza dalla parete	cm	81,8	74,7	74,7	74,7	74,7	70,9
Altezza senza piano di lavoro	cm	–	–	–	–	–	–
Larghezza a porta aperta od a tiretti sporgenti	cm	–	–	–	–	–	–
Profondità a porta aperta od a tiretti sporgenti	cm	–	–	–	–	–	–
Peso a vuoto [14]	kg	137	66	66	66	63	51
Dotazione							
Indicazione temperatura	interna/esterna	–/•	–/•	•/–	•/–	–/–	–/–
Segnalazione porta aperta	ottica/acustica	–/•	–/•	–/•	–/•	–/–	–/–
Temperatura regolabile per il settore congelatore		•	•	•	•	•	•
– independentem. dalla temperature del settore refrigeratore		•	•	•	•	–	–
– unitamente alla temperatura del settore refrigeratore		–	–	–	–	•	•
Interruttore di congelamento rapido con ritorno automatico		•	•	•	•	–	–
Spiegazioni di controllo							
Settore refrigeratore – esercizio regolato	Display a LED	•	•	•	•	–	–
indicazione temperatura	interna/esterna	–/•	–/•	•/–	•/–	–/–	–/–
segnalazione porta aperta	ottica/acustica	–/•	•/•	•/•	•/•	–/–	–/–
Settore congelatore – esercizio regolato	Display a LED	–	•	•	•	–	–
esercizio continuo	Display a LED	–	•	•	•	–	–
segnalazione avaria	ottica/acustica	–/•	•/•	•/•	•/•	–/–	–/–
segnalazione porta aperta	ottica/acustica	–/•	•/•	–/•	–/•	–/–	–/–
indicazione temperatura	interna/esterna	–/•	–/•	•/–	•/–	–/–	–/–
Settore refrigeratore							
– Deposito per le uova	N. di uova	–	6	6	6	6	6
– Comp. nella porta con sportelli ribaltabili o scorrevoli	N.	2	1	1	1	1	1
– Ripiani di posa e/o contenitori nella porta	N.	4	2	2	2	2	2
– Ripiani di posa nel settore refrigeratore	N.	3	3	3	3	3	3
– Dei quali regolabili	N.	2	2	2	2	2	2
– Contenitori nel settore refrigeratore	N.	3	2	2	2	2	2
Settore congelatore, compartimento contrassegnato con stelle							
– Compartimenti nella porta	N.	3	–	–	–	–	–
– Compartimenti all'interno	N.	5	3	3	3	3	3
– Altezza massima dei compartimenti all'interno	cm	–	–	–	–	–	–
– Cestelli, contenitori, tiretti all'interno	N.	2	–	–	–	–	–
– Bacinelle per cubetti di ghiaccio	N.	–	–	–	–	–	–
Allacciamento elettrico							
Tensione/frequenza	V/Hz	220–240	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50
Valore d'allacciamento	A/W	1,5 A	120 W	120 W	120 W	120 W	100 W
Sicurezza e servizio							
Corrisponde alle norme di sicurezza svizzere		•	•	•	•	•	•
Paese d'origine		KR	HU	HU	HU	HU	CN
Garanzia	2 anni	•	•	•	•	•	•
Assistenza tecnica	Electrolux SA	•	•	•	•	•	•
Istruzioni per l'uso	t/f/i	•	•	•	•	•	•
Istruzioni d'installazione	t/f/	–	–	–	–	–	–
Nome e indirizzo dell'offerente		Electrolux SA, Badenerstrasse 587, 8048 Zurigo					

		Refrigeratori				
ST29112	ST23013	SK23113	SC320	SC300	TK13714	TC15213
68	68	68	69	69	70	70
A++ 213	A++ 185	A++ 171	A++ 110	A+++ 71	A++ 148	A++ 94
290 –/–	228 –/–	232 –/–	320 –/–	297 –/–	137 –/–	152 –/–
221 –/– – –	184 –/– – –	214 –/– – –	320 –/– – –	297 –/– – –	119 –/– – –	152 –/– – –
69 69 –	44 44 –	18 – –	– – –	– – –	18 – –	– – –
69 ✳✳✳✳ 4 25 SN-T 40	44 ✳✳✳✳ 3 19 SN-T 40	18 ✳✳✳✳ 2 11 SN-ST 40	– – – – SN-T 39	– – – – SN-T 38	18 ✳✳✳✳ 2 12 SN-T 38	– – – – SN-T 38
– – •	– – •	– – •	– – •	– – •	– – •	– – •
• – –	• – –	• – –	– – –	– – –	• – –	– – –
•/– – –/– –/– – 2/– d/i –/–	•/– – –/– –/– – 2/– d/i –/–	•/– – –/– –/– – 1/– d/i –/–	•/– – –/– –/– – 1/– d/i –/–	•/– – –/– –/– – 1/– d/i –/–	•/– – –/– –/– – 1/– d/i –/–	•/– – –/– –/– – 1/– d/i –/–
160,0 60,0 74,5 – – –	140,4 54,5 70,4 – – –	125,0 55,0 71,2 – 59,0 113,5	154,0 59,5 76,8 – – –	180 59,5 72,3 – – –	85,0 59,5 73,5 82,0 – –	85,0 59,5 73,5 82,0 – –
55	46	39,5	53	67	38	36
–/– –/–	–/– –/–	–/– –/–	–/• •/•	–/• •/•	–/– –/–	–/– –/–
– • –	– • –	– – –	– – –	– – –	– – –	– – –
– –/– –/–	– –/– –/–	– –/– –/–	• –/• •/•	• –/• •/•	– –/– –/–	– –/– –/–
– – –/– –/– –/–	– – –/– –/– –/–	– – –/– –/– –/–	– – –/– –/– –/–	– – –/– –/– –/–	– – –/– –/– –/–	– – –/– –/– –/–
6 1 2 4 3 1	6 1 2 4 3 1	6 1 4 4 3 1	6 1 4 5 4 1	6 1 4 5 4 2	6 1 2 3 2 1	6 1 2 3 2 1
– – – – –	– – – – –	– – – – –	– – – – –	– – – – –	– – 13,5 – –	– – – – –
230–240 180 W	230 110 W	230 0,8 A	230 80 W	230 50 W	230 80 W	230 70 W
• IT	• HU	• HU	• HU	• SE	• HU	• HU
• •	• •	• •	• •	• •	• •	• •
• –	• –	• –	• –	• –	• –	• –
Electrolux AG, Badenerstrasse 587, 8048 Zürich						

Spiegazioni

- • esistente, risp. sì
- – non esistente, risp. no

[1] Il consumo in 365 giorni è ottenuto secondo DIN EN 153, edizione 1990. I dati si riferiscono a 230 V, 50 Hz. I dati relativi al consumo consentono un paragone tra apparecchi diversi. Durante il funzionamento i valori possono risultare diversi da quelli indicati.

[2] Includente il compartimento fresco, freddo e congelato, se esistenti.

[3] Compartimento per l'immagazzinaggio a temperature tra +8 e +14 °C (alte temperature).

[4] Compartimento per l'immagazzinaggio a temperature tra +3 e –2 °C (basse temperature).

[5] ✳ = compartimento con –6 °C o più freddo
✳✳ = compartimento con –12 °C o più freddo
✳✳✳ = compartimento surgelatore con –18 °C
✳✳✳✳ = apparecchio congelatore o surgelatore con –18 °C o più freddo e una capacità di refrigerazione minima.

[6] La capacità di refrigerazione come indicata è ottenibile solamente inserendo l'apparecchio in funzionamento continuo e non può essere ripetuta dopo 24 ore. Osservare le istruzioni d'uso.

[7] Tempo di incremento di temperatura fino a –9 °C con settore refrigeratore completamente pieno. Con gradi di riempimento inferiori i tempi si accorciano.

[8] Classe climatica SN: Temperatura ambiente da +10 a +32 °C
Classe climatica N: Temperatura ambiente da +16 a +32 °C
Classe climatica ST: Temperatura ambiente da +16 a +38 °C
Classe climatica T: Temperatura ambiente da +16 a +43 °C

[9] Livello sonoro A secondo EN 60704-3. A livello maggiore corrisponde rumore maggiore. 2 dB in più sono praticamente impercettibili. 10 dB in più vengono percepiti con volume doppio. I livelli di potenza sonora qui indicati non sono paragonabili con i valori sonori dati in dB (A) per il traffico urbano o per il posto di lavoro.

[10] Necessario prelevare le sostanze refrigerate prima di operare la sbrinatura.

[11] Integrabile coprendo con una porta per mobili.

[12] Arresto della porta: s = sinistro, d = destro, i = intercambiabile.

[13] Dimensioni della nicchia in caso di apparecchi da incasso sotto il piano di lavoro (misure minime).

[14] Assicurarsi che l'armadio o la parete possano sopportare il peso dell'apparecchio con il suo contenuto.

Attenzione: stato dei dati in tabella 01/2015. Ci riserviamo eventuali modifiche.

Apparecchi domestici congelatori

La dichiarazione merci standard corrisponde alle direttive emanate dalla FEA ASSOCIAZIONE SETTORIALE PER GLI APPARECCHI ELETTRICI PER LA CASA E L'INDUSTRIA in cooperazione con organizzazioni dei consumatori. La dichiarazione merci è conforme alle norme IEC INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION (Commissione tecnica CT 59).

Nome della ditta o della marca		**Electrolux**			
Tipo di apparecchio		Congelatori NoFrost			
Contrassegno di vendita		SG256N	SG215N	SG231N	SG181N
Illustrazione a pagina		76	76	76	79
Classificazione del tipo di apparecchio					
Classe di efficienza energetica		A+++	A+++	A++	A++
Consumo di energia in 365 giorni [1]	kWh	161	146	229	203
Caratteristiche dell'apparecchio					
Capacità utile totale	l	255	214	229	181
– dei quali per compartimenti contraddistinti con stelle	l	255	214	229	181
– dei quali per compartimento ghiaccio	l	–	–	–	–
In esecuzione NoFrost	l	255	214	229	181
Marcatura a stelle [2]		✱✱✱✱	✱✱✱✱	✱✱✱✱	✱✱✱✱
Capacità di congelazione [3]	kg	20	20	20	20
Tempo di immagazzinaggio in caso di avaria [4]	h	16	16	20	30
Classe climatica [5]		SN-T	SN-T	SN-T	SN-T
Livello sonoro [6]	dB (A) re 1pW	43	43	42	42
Procedimento di sbrinamento		NoFrost	NoFrost	NoFrost	NoFrost
– manuale [7]		–	–	–	–
– semiautomatico [7]		–	–	–	–
– automatico		•	•	•	•
Forma costruttiva/contrassegni					
Apparecchio libero/da incasso sotto il piano di lavoro		•/–	•/–	•/–	•/–
Con piano di lavoro ad altezza di tavolo		–	–	–	–
Apparecchio da incasso sotto il piano di lavoro/integrabile [8]		–/–	–/–	–/–	–/–
Apparecchio da incasso/integrabile [8]		–/–	–/–	–/–	–/–
Numero di porte esterne, tiretti estraibili		1/–	1/–	1/–	1/–
Senso di apertura [9]		d/i	d/r	d/r	d/i
Cornice decorativa	esistente/postallestibile	–/–	–/–	–/–	–/–
Dimensioni [10]					
Altezza	cm	180,0	160,0	185,0	154,0
Larghezza	cm	66,0	66,0	59,5	59,5
Profondità inclusa distanza dalla parete	cm	80,5	80,5	76,8	76,8
Altezza senza piano di lavoro	cm	–	–	–	–
Larghezza a porta aperta	cm	–	–	–	65,8
Profondità a porta aperta	cm	–	–	–	–
Altezza a portello del cassone sollevato	cm	–	–	–	–
Profondità a portello del cassone sollevato	cm	–	–	–	–
Peso a vuoto [11]	kg	83	75	63	62
Dotazione					
Temperatura di immagazzinaggio regolabile		•	•	•	•
Interruttore di congelamento rapido con ritorno automatico		•	•	•	•
Spiegazioni di controllo					
– Esercizio regolato	Display a LED/Lampada verde	•	•	•	•
– Interruttore di congelamento rapido con ritorno automatico	Display a LED/Lampada gialla	•	•	•	•
– Segnalazione avaria	ottica/acustica	•/•	•/•	•/•	•/•
– Segnale di avv. per porta/coperchio aperti	ottica/acustica	•/•	•/•	•/•	•/•
– Indicazione temperatura	interna/esterna	–/•	–/•	–/•	–/•
Compartimenti					
– Compartimenti nella porta	N.	–	–	–	–
– Compartimenti all'interno	N.	7	6	7	6
– Altezza massima dei compartimenti all'interno	cm	26,0	26,0	26,0	26,0
– Cestelli, contenitori, tiretti all'interno	N.	5	4	6	5
– Bacinelle per cubetti di ghiaccio	N.	–	–	–	–
Allacciamento elettrico					
Tensione/frequenza	V	230/50	230/50	230	230
Valore d'allacciamento	A/W	75	75	160	160
Sicurezza e servizio					
Corrisponde alle norme di sicurezza svizzere		•	•	•	•
Paese d'origine		SE	SE	HU	HU
Garanzia	2 anni	•	•	•	•
Assistenza tecnica	Electrolux SA	•	•	•	•
Istruzioni per l'uso	t/f/i	•	•	•	•
Istruzioni d'installazione	t/f	–	–	–	–
Nome e indirizzo dell'offerente		Electrolux SA, Badenerstrasse 587, 8048 Zurigo			

Spiegazioni

- • esistente, risp. sì
- – non esistente, risp. no

[1] Il consumo in 365 giorni è ottenuto secondo DIN EN 153, edizione 1990. I dati si riferiscono a 230 V, 50 Hz. I dati relativi al consumo consentono un paragone tra apparecchi diversi. Durante il funzionamento i valori possono risultare diversi da quelli indicati.

[2] ✱✱✱✱ = apparecchio congelatore o surgelatore con –18 °C o più freddo e una capacità di refrigerazione minima.
✱✱✱ = apparecchio surgelatore con –18 °C o più freddo

[3] La capacità di refrigerazione come indicata è ottenibile solamente inserendo l'apparecchio in funzionamento continuo e non può essere ripetuta dopo 24 ore. Osservare le istruzioni d'uso.

[4] Tempo di incremento di temperatura fino a –9 °C con settore refrigeratore completamente pieno. Con gradi di riempimento inferiori i tempi si accorciano.

[5] Classe climatica SN: Temperatura ambiente da +10 a +32 °C
Classe climatica N: Temperatura ambiente da +16 a +32 °C
Classe climatica ST: Temperatura ambiente da +16 a +38 °C
Classe climatica T: Temperatura ambiente da +16 a +43 °C

[6] Livello sonoro A secondo EN 60704-3. A livello maggiore corrisponde rumore maggiore. 2 dB in più sono praticamente impercettibili. 10 dB in più vengono percepiti con volume doppio. I livelli di potenza sonora qui indicati non sono paragonabili con i valori sonori dati in dB (A) per il traffico urbano o per il posto di lavoro.

[7] Necessario prelevare le sostanze refrigerate prima di operare la sbrinatura.

[8] Integrabile coprendo con una porta per mobili.

[9] Arresto della porta: s = sinistro, d = destro, i = intercambiabile.

[10] Dimensioni della nicchia in caso di apparecchi da incasso sotto il piano di lavoro (misure minime).

[11] Assicurarsi che l'armadio o la parete possano sopportare il peso dell'apparecchio con il suo contenuto.

Attenzione: stato dei dati in tabella 01/2015. Ci riserviamo eventuali modifiche.

Congelatori a posa libera		Congelatori da tavolo		Congelatori a pozzetto			
SG248	SG198	TG09210	TG05012	GT327	GT368	GT292	GT223
78	78	78	79	83	83	84	83
A++ 218	A++ 194	A++ 145	A++ 126	A+++ 150	A++ 241	A++ 211	A+++ 122
251 251 –	200 200 –	92 92 –	50 50 –	327 327 –	368 368 –	292 292 –	223 223 –
– ✳*** 24 25 SN-T 40	– ✳*** 24 30 SN-T 40	– ✳*** 14 24 SN-T 39	– ✳*** 7 17 SN-T 40	– ✳*** 20 58 SN-T 44	– ✳*** 29 55 SN-T 43	– ✳*** 25 52 SN-T 43	– ✳*** 25 53 SN-T 43
• – –	• – –	• – –	• – –	Low Frost • – –	Low Frost • – –	Low Frost • – –	Low Frost • – –
•/– – –/– –/– 1/– d/i –/–	•/– – –/– –/– 1/– d/i –/–	•/– – –/– –/– 1/– d/i –/–	•/– – –/– –/– 1/– d/i –/–	•/– – –/– –/– 1/– –/–	•/– – –/– –/– 1/– –/– –/–	•/– – –/– –/– 1/– –/– –/–	•/– – –/– –/– 1/– –/– –/–
185,0 59,5 76,8 – – – – –	154,0 59,5 78,8 – – – – –	85,0 59,5 73,5 – – – – –	52,0 52,5 68,7 – 56,5 99,7 – –	87,6 161,1 76,5 – – – 149,5 –	87,6 161,1 76,5 – – – 149,5 68,0	86,8 132,5 76,5 – – – 149,5 68,0	87,6 120,1 76,5 – – – 149,5 68,0
55	53	37,90	20,4	64	63	56	51
• •	• •	• •	• –	• •	• •	• •	• •
• • •/• •/• –/•	• • •/• •/• –/•	• • •/• –/– –/–	– – –/– –/– –/–	• • •/• –/– –/–	• • •/• –/– –/–	• • •/• –/– –/–	• • •/• –/– –/–
– 7 26,0 6 –	– 6 26,0 5 –	– 3 26,0 3 –	– 2 20,0 – –	– 2 62,5 4 –	– 2 62,5 4 –	– 2 62,5 3 –	– 2 62,5 2 –
230 160	230 160	230–240 120	230 120	230/50 140	230–240 140	230–240 90	230–240 60
• HU	• HU	• HU	• HU	• HU	• HU	• HU	• HU
• •	• •	• •	• •	• •	• •	• •	• •
• –	• –	• –	• –	• –	• –	• –	• –

Cucine elettrodomestici

La dichiarazione merci standard corrisponde alle direttive emanate dalla FEA ASSOCIAZIONE SETTORIALE PER GLI APPARECCHI ELETTRICI PER LA CASA E L'INDUSTRIA in cooperazione con organizzazioni dei consumatori. La dichiarazione merci è conforme alle norme IEC INTERNATIONAL ELECTRO-TECHNICAL COMMISSION (Commissione tecnica CT 59).

Nome della ditta o della marca		**Electrolux**				
Struttura		Cucine a posa libera				
Tipo risp. contrassegno di vendita		FEH60G3102	FEH60G2102	FEH60P2102	FEH50G3	FEH50P2
Illustrazione a pagina		97	97	97	98	98
Dati di consumo +) 1)						
Classe di efficienza energ.						
A+++ (consumo energetico più basso),…, D (consumo energetico più alto)		A	A	A	A	A
Consumo energetico convenzionale	kWh/ciclo	0,91/47'	0,91/47'	0,91/47'	0,89/50'	0,89/50'
Consumo energetico aria ricircolata/aria calda	kWh/ciclo	0,79/45'	0,79/45'	0,79/45'	0,71/51'	0,79/40'
Consumo in standby stato acceso/spento	W	0,99/0	0,99/0	0,99/0	0,99/0	0,99/0
Consumo energetico autopulizia pirolitica	kWh/ciclo	–	–	–	–	–
Caratteristiche d'impiego 1)						
Temperatura massima regolabile						
per calore sup. e inf./circolazione dell'aria/aria calda	°C	275/–/275	275/275/–	275/275/–	250/–/250	250/250/–
Temperatura di vapore	°C	–	–	–	–	–
Potenza d'uscita microonde	W	–	–	–	–	–
Superficie utile del grill	cm^2	1424	1424	1424	1120	1120
Capacità utilizzabile	l	74	74	74	60	60
Dimensioni 2)						
Altezza	cm	84,7–86,7	84,7–86,7	84,7–86,7	85,8	85,8
Larghezza	cm	59,6	59,6	59,6	50,0	50,0
Profondità	cm	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0
Profondità sportelli aperti	cm	110,0	110,0	110,0	100,0	100,0
Altezza regolabile	cm	2,0	2,0	2,0	–	–
Altezza con lamina di copertura aperta	cm	–	–	–	–	–
Peso a vuoto 3)	kg	47,8	46,5	47,6	44	43
Dotazione						
Piano di cottura						
Capacità	cm^3	200	200	800	200	800
Zone di cottura	Quantità	4	4	4	4	4
Diametro Zona di cottura davanti a sinistra	cm	14–21	21	22	12–18	18
Potenza Zona di cottura davanti a sinistra	kW	2,2	2,3	2	1,7	2
Diametro Zona di cottura indietro a sinistra	cm	14,5	14,5	14,5	14	14,5
Potenza Zona di cottura indietro a sinistra	kW	1,2	1,2	1	1,2	1
Diametro Zona di cottura davanti a destra	cm	14,5	14,5	14,5	14	14,5
Potenza Zona di cottura davanti a destra	kW	1,2	1,2	1,5	1,2	1
Diametro Zona di cottura indietro a destra	cm	17–26,5	18	18	18	18
Potenza Zona di cottura indietro a destra	kW	2,4	1,8	1,5	1,8	1,5
Materiale	Acciaio inox/smalto/vetroceramica	–/•/•	–/•/•	–/•/–	–/•/•	–/•/–
Forno						
– Dimensioni interne Altezza	cm	35,8	35,8	35,8	32,8	32,8
Larghezza	cm	47,9	47,9	47,9	43,7	43,7
Profondità	cm	41,1	41,1	41,1	40,1	40,1
Illuminazione/oblò		•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Sistema di riscaldamento:	Calore sup. e inf.	•	•	•	•	•
	Circolazione dell'aria	–	•	•	–	•
	Aria calda	•	–	–	•	–
	Microonde	–	–	–	–	–
	Vapore	–	–	–	–	–
Sistema di pulizia catalitico		–	–	–	–	–
Sistema autopulente pirolitico		–	–	–	–	–
Grill a raggi infrarossi incluso/applicabile ulteriormente		•/–	•/–	•/–	•/–	•/–
Grill a motore/grill con circolazione dell'aria		–/–	–/–	–/–	–/–	–/–
Timer/orologio		–/•	–/–	–/–	–/•	–/–
Cassetto per gli utensili/scaldavivande		•/–	•/–	•/–	•/–	•/–
collegamento elettrico						
Max. potenza nominale	kW					
Valore d'allacciamento totale mass.	kW	10,5	9,5	10,5	8,0	7,3
Tensione		400 V 2–3 E	400 V 2–3 E	400 V 2–3 E	400 V 2–3 E	400 V 2–3 E
Fusibili	A	3 × 16	3 × 16	3 × 16	3 × 16	3 × 16
Sicurezza e servizio						
Corrisponde alle norme di sicurezza svizzere		•	•	•	•	•
Paese d'origine		PL	PL	PL	RO	RO
Garanzia	2 anni	•	•	•	•	•
Assistenza tecnica	Electrolux SA	•	•	•	•	•
Nome e indirizzo dell'offerente		Electrolux SA, Badenerstrasse 587, 8048 Zurigo				

Spiegazioni
- • compreso o sì
- – non disponibile
- 1) Valori stabiliti in base alla vigente norma EN 50304/60350.
- 2) Per apparecchi da incasso consultare i dati nei manuali di istruzioni e nel prospetto.
- 3) Per gli apparecchi da incasso accertarsi che il mobile portante sia in grado di sostenere l'apparecchio.

Attenzione: stato dei dati in tabella 01/2015.
Ci riserviamo eventuali modifiche.
Per gli apparecchi in esposizione riferirsi ai dati aggiornati riportati sull'etichetta di efficienza energetica.

Forno a microonde

La dichiarazione merci standard corrisponde alle direttive emanate dalla FEA ASSOCIAZIONE SETTORIALE PER GLI APPARECCHI ELETTRICI PER LA CASA E L'INDUSTRIA in cooperazione con organizzazioni dei consumatori. La dichiarazione merci è conforme alle norme IEC INTERNATIONAL ELECTRO-TECHNICAL COMMISSION (Commissione tecnica CT 59).

Nome della ditta o della marca			**Electrolux**	
Struttura/tipo di montaggio			Forno a microonde	Forno a microonde
Libero			•	•
Incasso norma SMS 55 cm/norma Euro 60 cm			◦	–
Contrassegno di vendita			EMM15008OW	EMS21400W
Illustrazione a pagina			99	99
Dimensioni				
Altezza		cm	22,4	28,7
Larghezza		cm	42,4	48,5
Profondità		cm	31,5	42,2
Profondità con sportello aperto		cm	65,5	74
Cerniera dello sportello			sinistra	sinistra
Peso a vuoto		kg	8,6	13,3
Dotazione				
Dimensioni interne:	Altezza	cm	17,8	18,5
	Larghezza	cm	27,5	31,4
	Profondità	cm	29,7	31,4
	Superficie utile	cm^2	715	985
Volume		l	14	21,23
Oblò/illuminazione interna			•/•	•/•
Materiale spazio cottura			placca laccata in acciaio	placca laccata in acciaio
Regolazione della potenza			elettromeccanica	elettromeccanica
Selezione della potenza			7 livelli	5 livelli
Timer/indicatore di controllo			elettromeccanico ottico acustico	elettromeccanico ottico acustico
Orologio			–	• disattivabile
Valori elettrici				
Tensione di rete		V	220–240	230
Frequenza		Hz	50	50
Fusibili		A	10	10
Valore mass. totale per allacciamento elettrico		kW	0,9	1,25
Tipo di allacciamento/alimentazione			cavo 1,0 m	cavo 1,0 m
Caratteristiche d'impiego				
Tipo di funzionamento e potenza nominale				
Valori singoli (per apparecchi combinati)				
Allacciamento microonde		max. Watt	500	800
Allacciamento grill		max. Watt	–	1000
Grill al quarzo/Spiedo a motore			–/–	•/–
Accessori				
Piatto girevole		ø	25,5 cm	27 cm
Griglia/Piatto crostino			–/–	•/•
Sicurezza e servizio				
Corrisponde alle norme di sicurezza svizzere			•	•
Paese d'origine			CN	CN
Garanzia		2 anni	•	•
Assistenza tecnica		Electrolux SA	•	•
Istruzione per l'uso		t/f/i	•	•
Istruzione d'installazione		t/f/i	•	•
Nome e indirizzo dell'offerente				
Electrolux SA, Badenerstrasse 587, 8048 Zurigo				

• compreso o sì ◦ con sovrapprezzo – non disponibile

Lavastoviglie

La dichiarazione merci standard corrisponde alle direttive emanate dalla FEA ASSOCIAZIONE SETTORIALE PER GLI APPARECCHI ELETTRICI PER LA CASA E L'INDUSTRIA in cooperazione con organizzazioni dei consumatori. La dichiarazione merci è conforme alle norme IEC INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION (Commissione tecnica CT 59).

Tipo di apparecchio		Electrolux
Tipo risp. contrassegno di vendita		ESF2300OW
Dati consumo per «cotone asciugatura armadio»		
Classe di efficienza energetica [1]		A
Consumo energetico annuo [1]	kWh	188
Consumo energetico per ciclo [1]	kWh	0,64
Consumo in modalità standby (apparecchio acceso/spento)	Wh	0,99/0,10
Consumo di acqua annuo [1]	l	2100
Consumo d'acqua per ciclo [1]		7,5
Caratteristiche		
Classe di efficienza di asciugatura [1]		B
Durata [1]	min.	160
Durata automatica di interruzione	min.	–
Capacità [1]	coperti standard	6
Rumorosità nel programma Eco [2]	dB (A)	48
Illustrazione a pagina		102
Forma costruttiva		
Apparecchio da incasso		–
Apparecchio libero con piano di lavoro		–
Apparecchio libero da incasso sotto il piano di lavoro		–
Apparecchio da incasso a colonna		–
Apparecchio decorabile		–
Apparecchio integrabile/totalmente integrabile		–
Dimensioni [3]		
Altezza	cm	44,7
Larghezza	cm	54,5
Profondità inclusa distanza dalla parete	cm	51,5
Altezza app. incassato sotto il piano di lavoro	cm	–
Profondità a porta aperta	cm	94,0
Altezza regolabile	cm	1,0
Peso a vuoto	**kg**	20,5
Dotazione		
Programmi		6
Temperature di lavaggio		5
Braccio spruzzatore satellitare		–
Braccio spruzzatore superiore		–
Cestello superiore regolabile in altezza		–
Portapiatti del cestello inferiore variabile		–
Illuminazione dell'interno		–
Protezione anti-inondazione «Aqu-Control»		–
Sicurezza contro la temperatura eccessiva		•
Indicatore ricarica sale		•
Indicatore ricarica brillantante		•
Indicatore avviamento ritardato		max. 19 h
Indicatore tempo residuo		•
Indicatore anomalia		•
Indicatore di fine programma ottico/acustico		•/–
Indicatore dello stato del programma		•
Proiezione a pavimento		–
Funzione economici		•
Allacciamenti elettrici ed idrici		
Allacciamento elettrico		
Tensione	V	220-240
Valori d'allacciamento	kW	1,20
Protezione tramite fusibili	A	10
Raccordo acqua		
Tubo a pressione G ¾", lunghezza	m	1,4
allacciabile a: Acqua fredda/acqua calda		•/•
Pressione dell'acqua	bar	0,5–8
Sicurezza e servizio		
Corrisponde alle norme di sicurezza svizzere		•
Paese d'origine		PL
Garanzia		2 anni
Assistenza tecnica	Electrolux SA	•
Nome ed indirizzo dell'offerente		
Electrolux SA, Badenerstrasse 587, 8048 Zurigo		

Informazioni supplementari per un uso ecologico

Modello		ESF 2300 OW
«Programma Eco» con allacciamento acqua calda (max. 60 °C)		
Durata del programma	min.	120
Consumo energetico	kWh	0,40
Consumo d'acqua	l	7,5
Programma breve		
Durata del programma	min.	30
Consumo energetico	kWh	0,45
Consumo d'acqua	l	6,0

Spiegazioni

- • Esistente / Si
- – Non esistente / No

[1] Valori in base alle norme EN 50242 nel programma standard
Il consumo annuale si base su 280 cicli di lavaggio standard con raccordo all'acqua fredda, incluso il consumo standby.

[2] Misure secondo IEC 60704-2-3 nel programma standard

[3] Per gli apparecchi da incasso, dimensioni della nicchia.
Altri dati dimensionali sono ricavabili dai prospetti.

[4] Informazioni su possibilità di commutazione sono ricavabili dagli specifici prospetti.